# 大型マニュアスプレッダ

チェーンタイプ **TMS/11010MB・11010WB**

## 90周年記念モデルとして11㎥クラスに連動ブレーキ付仕様が登場しました。

安全性の向上へ

※写真は実際のものとは異なります。

- 平歯車減速機による「コンベア連続送り」& 床送り「リモコン」標準装備
- 全幅が狭く積み込み容易な船底型荷箱形状採用
- 細かく、広く、均一に散布できる縦軸ワイドビータ、大径メインビータの横軸ビータの２方式
- オプション品としてパワーゲートアタッチ、APG13000 を用意。流動性のあるたい肥に最適

【必要油圧…複動１系統・ブレーキ専用１系統　オプション品 APG13000 装備の場合、複動１系統が追加で必要】

### ■仕　様：横軸ビータタイプ　PTO 回転：540rpm

| 型式 | 最大積載容量 ㎥ | 最大積載重量 kg | 機体寸法 cm 全長 | 機体寸法 cm 全幅 | 機体寸法 cm 全高 | 重量 kg | 荷台寸法 cm 長さ | 荷台寸法 cm 幅 | 荷台寸法 cm 高さ | PTO回転数 rpm | 性能 散布幅 m | 性能 作業速度 km/時 | 性能 散布量 kg/10a | タイヤサイズ(外径×幅) mm | トレッド cm | 適応トラクター kW(PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS11010MB | 11.0 (15.6) | 8800 | 790 | 270 | 260 | 2925 | 560 | 150～202 | 82 | 540 | 3 | 5～7 | 800～13400 | 16/70-20-12PR (φ1075×420) | 227 | 66～99 (90～135) |

### ■仕　様：縦軸ワイドビータタイプ　PTO 回転：1000rpm

| 型式 | 最大積載容量 ㎥ | 最大積載重量 kg | 機体寸法 cm 全長 | 機体寸法 cm 全幅 | 機体寸法 cm 全高 | 重量 kg | 荷台寸法 cm 長さ | 荷台寸法 cm 幅 | 荷台寸法 cm 高さ | PTO回転数 rpm | 性能 散布幅 m | 性能 作業速度 km/時 | 性能 散布量 kg/10a | タイヤサイズ(外径×幅) mm | トレッド cm | 適応トラクター kW(PS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS11010WB | 11.0 (15.6) | 8800 | 785 | 270 | 315 | 3275 | 560 | 150～202 | 82 | 1000 | 8～12 | 5～7 | 300～4900 | 16/70-20-12PR (φ1075×420) | 227 | 81～110 (110～150) |

※最大積載容量の(　)は ASAE 規格の数値です。
※たい肥の性状により、散布量・散布幅は異なる場合があります。

**安全についてのご注意**

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

安全は STAR の願いです。

※このカタログの写真・仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

革新的農業で豊かな明日を!!
株式会社IHIスター
〒066-8555 北海道千歳市上長都1061番地2
TEL 0123(26)1123　FAX 0123(26)2412
ホームページアドレス http://www.ihi-star.com

2014.7作成 SU5A013A012